**PRODUCTO Nº.: 1.426**

# Antiespumante-SAT100

## Antiespumante de elevada eficacia en base tensioactivos

### Características:

**Antiespumante-SAT100** es un producto especialmente diseñado para evitar la formación de espumas en muy diferentes procesos donde su presencia puede, bien crear problemas o bien dificultar las labores de limpieza; presentado en forma concentrada y aspecto líquido, incorpora en su composición una tecnología en base a tensioactivos no iónicos biodegradables de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004, especialmente indicado para ser empleado con soluciones a temperaturas superiores a 25 ºC.

El empleo de **Antiespumante-SAT100** en los procesos de lavado y limpieza aporta entre otras ventajas:

.- fácil dosificación automática, lo que asegura una alta eficacia y economía.
.- excelente control de espuma a muy bajas concentraciones.
.- altas prestaciones, mejorando los procesos de limpieza automáticos.
.- reduce los riesgos de cavitación de las bombas.
.- alta eficacia frente a aguas de proceso.
.- en el lavado de botellas ayuda a la eliminación de las etiquetas.

### Aplicaciones:

**Antiespumante-SAT100** presenta una elevada capacidad y eficacia antiespumante, evitando la formación de espuma en procesos y campos como:

.- procesos de limpieza en mataderos, para controlar la espuma producida por los restos de sangre presentes y la formada en los tanques de escaldado.
.- procesos de limpieza de botellas, ayuda a una mejor eliminación de las etiquetas adheridas a las botellas y que tanto dificultan estos procesos de limpieza.
.- procesos de lavado por pulverización o mediante agua a presión.
.- sistemas de limpieza CIP.,
.- tratamiento de aguas de proceso en industrias cervecera, lácteas y de alimentos procesados.

### Modo de empleo:

**Antiespumante-SAT100** está especialmente diseñado para ser dosificado directamente en la solución en la que se quiere eliminar su capacidad de formar espuma.

**Antiespumante-SAT100** presenta una eficacia y poder eliminador de espuma que aumenta con la temperatura, presentado resultados óptimos a temperaturas

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

superiores a 50 ºC.; se recomienda la realización de ensayos previos, con el fin de comprobar los rendimientos, cuando las temperaturas de trabajo de las soluciones a tratar sean inferiores a 25 ºC.
Las concentraciones de empleo de **Antiespumante-SAT100** más eficaces, dependerán de la aplicación, tendencia espumante de la solución a tratar y el nivel de suciedad a eliminar. En general se deberán mantener siempre niveles de concentración del orden de **45-500** mg por litro de solución (**45-500 ml** por **$m^3$** de solución a tratar).

## Precauciones de empleo:

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica teléfono 91 562 04 20

## Almacenamiento:

Almacenar siempre que sea posible en sus envase de origen, manteniéndolos siempre bien cerrados y en ambientes frescos y secos. En presencia de temperaturas muy frías, calentar a 25 ºC para recuperar la claridad y propiedades de manejo del producto. Evitar mantener almacenado el producto, por largos periodos, a temperaturas superiores a 50 ºC pueden producirse modificaciones en el color original. Periodo de vida medio 24 meses.

## Presentación:

**Antiespumante-SAT100** se presenta comercialmente en envases de plástico, no recuperables, de **25 – 60 y 200** litros contenido neto.

**BENEFICIOS**
**** Bajas dosis de empleo.**
**** Alto poder antiespumante.**
**** Compatible con productos aniónicos, catiónicos y no iónicos.**

ED.2010/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es